

标准型精密微调万向磁性表座



快速固定

可靠支撑

精准定位



型号 | A-28

产地 | 瑞士·Fisso

产品描述

特点 此型号关节臂可以与不同的磁力座结合，组成4种订货编号（Order no.）。所有Strato μ -Line系列的产品都具备精密微调装置
尺寸中等适合的万向磁力座，适用所有机床、测量系统上固定测试仪表（百分表/千分表）。有预置预紧力可保护仪器仪表
精密微调（型号中带P）每旋转一圈精进约0.1mm行程，具有极好的易于设置和高重复精度，使该系列非常适合在 μ 级范围内的测量

用途 稳固、快速、准确定位，Strato μ -Line系列万向磁性表座通过开发不同尺寸的万向关节臂加上磁力座和相关附件，能够在测量、量表固定等方面快速灵活应用
Strato μ -Line系列是将Strato Line系列扩展到测量极高精度的区域。万向关节臂因其尺寸良好的组件、非常高的稳定性和准确性而脱颖而出

规格参数

A-28P仅为万向关节臂（P表示0.1mm级精密微调装置）；A-20P+M表示万向关节臂带燕尾槽量表架，M表示底座是开关磁力座。V指真空负压基座

型号（配置）	全长（mm）	主柱（mm）	夹具孔径（mm）	基座尺寸（mm）	最大吸附力（N）	订货编号（Order no.）
A-28P+M	399	287	φ8	60 X 50 X 55	800	AP28.10
A-28P+V	369	287	φ8	φ88 X 27	-	AP28.20
A-28P	342	287	φ8	-	-	AP28.30
A-28P+SM	399	287	φ8	77 X 50 X 55	1000	AP28.50

客户无指定，本公司提供日本KANETEC原厂磁座，瑞士FISSO也是使用KANETEC磁座

所有型号均不附带任何量表（图片仅供参考）

- 1、微调装置带有燕尾槽和量表安装孔（固定孔）
- 2、美国标准：3/8英寸孔径，订货编号的形式为nnnn.n5（例如：AP28.15）