电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

机械式管壁厚度测量卡规

型号 | D4R50

产地 | 德国·Kroeplin

产品描述

特点

质量证书，可靠的重复性
IP65，优化的测力，准确的测量，符合人体工程学设计
刻度排列合理具方便读数。刻度从0.005mm起，公差标记读取方便
所有机械卡规可提供“英制式”
测头主要是硬质合金材质，不同的应用采用不同的测量程序和测头
有绝对测量和相对测量

用途

用于管壁厚度测量

规格参数

型号	K1R10	D1R10	K1R10S	D1R10S	K2R20	D2R20	K2R20S	D2R20S	K3R30	K3R30S	K4R50	D4R50	K4R50S	D4R50S	K8R100	D8R100
量程Mes	10	10	10	10	20	20	20	20	30	30	50	50	50	50	100	100
测量范围Meb	0-10	0-10	0-10	0-10	0-20	0-20	0-20	0-20	0-30	0-30	0-50	0-50	0-50	0-50	0-100	0-100
显示范围Azb	0-10.5	0-10.5	0-10.5	0-10.5	0-20.5	0-20.5	0-20.5	0-20.5	0-30.5	0-30.5	0-50.5	0-50.5	0-50.5	0-50.5	0-101	0-101
刻度Skw	0.005	0.005	0.005	0.005	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.05	0.02	0.05	0.05	0.1
允许误差G	0.015	0.015	0.015	0.015	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.06	0.05	0.06	0.05	0.15	0.15
重复性极限r	0.005	0.005	0.005	0.005	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	0.0025	0.04	0.005	0.1	0.1
测力min	0.8	0.8	0.8	0.8	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	0.90.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
测力max	1.2	1.21	1.2	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8
重量	235	165	235	165	270	200	270	200	410	410	460	400	460	400	660	600
防护等级	IP67	IP65	IP67	IP65	IP67	IP65	IP67	IP65	IP67	IP65	IP67	IP65	IP67	IP65	IP67	IP65
可动 测点型式	球形φ1.5	球形φ1.5	楔形R=0.4	楔形R=0.4	球形φ1.5	球形φ1.5	楔形R=0.4	楔形R=0.4	球形φ3	楔形R=0.75	球形φ3	球形φ3	楔形R=0.75	楔形R=0.75	球形φ5	球形φ5
可动测点Hb	19.1	19.1	18.8	18.8	24.7	24.7	24.7	24.7	30	30	30	30	30	30	35	35
测头类型	球形φ1.5	球形φ1.5	球形φ1.5	球形φ1.5	球形φ1.5	球形φ1.5	球形φ1.5	球形φ1.5	球形φ3	球形φ3	球形φ3	球形φ3	球形φ3	球形φ3	球形φ5	球形φ5
固定测点Hf	0.9	0.9	0.9	0.9	2.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4.3	4.3	4.3	4.3	15	15
最小孔径d	3	3	3	3	9	9	9	9	10	10	13	13	13	13	36	36
最大测量深度L	35	35	35	35	80	80	80	80	116	116	169	169	169	169	382	382
图片																
电子式E 机械式M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	E	E	M	E	M	E	M
木箱	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45	1732-51	1732-51	1732-51	1732-51	1732-51	1732-51	HK	HK