电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com



# 机械式泡沫材料和金属箔片测量卡规

型号 | D110T

产地 | 德国·Kroeplin

## 产品描述

**特点**

质量证书，可靠的重复性
IP65，优化的测力，准确的测量，符合人体工程学设计
刻度排列合理具方便读数。刻度从0.005mm起，公差标记读取方便
所有机械卡规可提供“英制式”
测头主要是硬质合金材质，不同的应用采用不同的测量程序和测头
有绝对测量和相对测量

**用途**

用于泡沫材料制品和金属箔片等的厚度测量

# 规格参数

| 型号 | K110T | D110T | K220T | D220T | K330T | K450T | D450T | K8100T | D8100T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量程Mes | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 测量范围Meb | 0-10 | 0-10 | 0-20 | 0-20 | 0-30 | 0-50 | 0-50 | 0-100 | 0-100 |
| 显示范围Azb | 0-10.5 | 0-10.5 | 0-20.5 | 0-20.5 | 0-30.5 | 0-50.5 | 0-50.5 | 0-101 | 0-101 |
| 刻度Skw | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| 允许误差G | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
| 重复性极限r | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| 测力min | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 测力max | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| 重量 | 175 | 175 | 220 | 220 | 430 | 500 | 440 | 670 | 610 |
| 防护等级 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 |
| 可动测点Hb | 21.7 | 21.7 | 28.2 | 28.2 | 36 | 36 | 36 | 41 | 41 |
| 固定测点Hf | 14.8 | 14.8 | 20.7 | 20.7 | 24 | 24 | 24 | 9 | 9 |
| 测头类型 | 平型φ6 | 平型φ6 | 平型φ10 | 平型φ10 | 平型φ50 | 平型φ50 | 平型φ50 | 平型φ50 | 平型φ50 |
| 最大测量深度L | 35 | 35 | 85 | 85 | 116 | 167 | 167 | 382 | 382 |
| 图片 | | | | | | | | | |
| 电子式E 机械式M | E | M | E | M | E | E | M | E | M |
| 木箱 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-51 | 1732-51 | 1732-51 | HK | HK |