

开口扳手头



BESTOOL-KANON
 器中村製作所

型号 | SCK

产地 | 日本·Kanon

产品描述

特点

可以反转，所以也可以左拧紧
适用于LCK、GCK、SPCK、DTC-REV、DLT-N-UC系列头部交换式扭力扳手

用途

开口型扳手头，用于不能使用套筒的螺钉、配管用扩口螺母以及在紧靠墙壁或机器的狭窄空间内作业

规格参数

单位：mm

型号	尺寸					S	T	L1	φD1	φD2	适用扭力 扳手型号	
	7	8	9	10	11							
25SCK	7	8	9	10	11	29	7	45	10	16	60-250LCK, N6+N25LC K, 60-- 250SPCK, N6- N25SPCK, 250GCK, NA25GCK, DTC- 20REV, DTC- 50REV, DTC- 100REV, DTC- CN200REV, DTC- CN500REV, DTC- N10REV, DTC- P140REV, DTC- P180REV	
	12	13	14	15	16	32						
	17	9	21	22		39						8
50SCK	24	27				45	10	55	12	20	500LCK, N50LCK, 500SPCK, N50SPCK, 500GCK, N50GCK, DTC- 500REV, DTC- N50REV, DTC- P1400REV, DLTN50UC	
	8	9	10	11	16	32						8
	12	13	14	15	22	36						
100SCK	12	13	14	15		40	12	65	15	24	1000LCK, N100LCK, 1000SPCK, N100SPCK, 1000, 1400GCK, N100, N140GCK, 1000BCK, 1400BCK, N100BCK, N140BCK, DTC- 1000REV, DTC- N100REV, DTC- P1800REV, DLT-N100- UC	
	16	17	19	21	22	48						10
	24	27	30			57						
200SCK	17	19	21	22		56	14	80	18	28	2000LCK, N200LCK, 2000SPCK, N200SPCK, 2000GCK, N200GCK, DTC- 2000REV, DTC- N200REV, DTC- PF100REV, DLT-N200- UC	
	24	27	30			64						
	32	36	41			75						
280SCK	19					59	16	100	22	30	2800LCK, N280LCK, 2800SPCK, N280SPCK DTC- 3000REV,	
	21	22				61						
	24					63						
	27					67						
	30					69						
32					71							

