电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

开口扳手头

型号 | SCK

产地 | 日本·Kanon

产品描述

特点	可以反转，所以也可以左拧紧 适用于LCK、GCK、SPCK、DTC-REV 、DLT-N-UC系列头部交换式扭力扳手
用途	开口型扳手头，用于不能使用套筒的螺钉、配管用扩口螺母以及在紧靠墙壁或机器的狭窄空间内作业

规格参数

单位：mm

型号	尺寸					S	T	L1	φD1	φD2	适用扭力扳手型号
25SCK	7 12 17 24	8 13 9 27	9 14 21	10 15 22	11 16	29 32 39 45	7 8	45	10	16	60-250LCK, N6+N25LCK, 60--250SPCK, N6-N25SPCK, 250GCK, NA25GCK, DTC-20REV, DTC-50REV, DTC-100REV, DTC-CN200REV, DTC-CN500REV, DTC-N10REV, DTC-P140REV, DTC-P180REV
50SCK	8 12 17 24	9 13 19 27	10 14 21	11 15 22	16	32 36 44 50	8 10	55	12	20	500LCK, N50LCK, 500SPCK, N50SPCK, 500GCK, N50GCK, DTC-500REV, DTC-N50REV, DTC-P1400REV, DLTN50UC
100SCK	12 16 24	13 17 27	14 19 30	15 21	22	40 48 57	10 12	65	15	24	1000LCK, N100LCK, 1000SPCK, N100SPCK, 1000, 1400GCK, N100, N140GCK, 1000BCK, 1400BCK, N100BCK, N140BCK, DTC-1000REV, DTC-N100REV, DTC-P1800REV, DLT-N100-UC
200SCK	17 24 32	19 27 36	21 30 41	22		56 64 75	14	80	18	28	2000LCK, N200LCK, 2000SPCK, N200SPCK, 2000GCK, N200GCK, DTC-2000REV, DTC-N200REV, DTC-PF100REV, DLT-N200-UC
280SCK	19 21 24 27 30 32	22				59 61 63 67 69 71	16 16 16 16.5 16.5 16.5	100	22	30	2800LCK, N280LCK, 2800SPCK, N280SPCK DTC-3000REV,

	36					75	18				DTC-N300REV, DTC-PF200REV
	41					80	20				
	46					85	20				
440SCK	19	22	24			70	20	100	22	30	4400LCK, N440LCK, 4400SPCK, N440SPCK
	27	30	32			78	20				
	36	41				84	22				
	46					94	22				
	55	60				100	25				
700SCK	22	24				80	25	125	30	41	5600LCK, N560LCK, 7000LCK, N700LCK DTC-5000REV, DTC-N500REV, DTC-PF400REV
	27					83	25				
	30					86	25				
	32					88	25				
	36					91	25				
	41					95	25				
	46					98	28				
	50					102	28				
	55					105	30				
	60					110	30				
1000SCK	27					84	30	130	34	45	8500LCK, N850LCK, 10000LCK, N1000LCK DTC-10000REV, DTC-N1000REV
	30	32				90	30				
	36					95	30				
	41					100	30				
	46					106	30				
	50					110	30				
	55					115	32				
	60					120	32				
1500SCK	41					110	32	160	38	50	15000LCK, N1500LCK
	46					115	32				
	50					120	32				
	55					122	35				
	60					127	35				
	65					130	38				