

数显式扭力检测仪

数显式扭力检测仪

型号 | KDTA-GT-UC

产地 | 日本·Kanon

产品描述

特点

便捷的设计理念，使用方便，一般安装在生产线上。让组装操作人员时时检查扭力扳手是否超出扭力设定值
LCD显示屏，可避免读数错误，显示器部分向后移动70°
处理器芯片确保测量具有高可靠性和准确性
可以外接打印机TPK-3
精度保证在±1%+digit 以内
电源：AC100V- 240V 50/60Hz
显示红色LED(文字高度25mm)
工作温度5°~35°

用途

用于扭力扳手的日常检查和扭矩管理

型号	测定范围 (CW/CCW)	最小读值	测量模式	单位转换	尺寸 (mm)			扳手接头	附套筒
	kgf· cm/kgf· m				高度	宽度	长度	mm	
	cN·m/N· m								
KDTA-N2GFUC	2-20kgf· cm	0.01kgf· cm	PA (峰值保持) PB (最大峰值保持) TRACK (连续显示)	kgf· cm N· m	120	250	251	12	6.35x12 9.5x12
KDIA-N10GT-UC	20-200cN·m	0.1cN·m							
	10-100kgf· cm	0.1kgf· cm							
	1-10N· m	0.01N· m							
KDIA-N20GT-UC	20-200kgf· cm	0.1kgf· cm							
	2-20N· m	0.01N· m							
KDTA-N100GT-UC	100-1000kgf· cm	1kgf· cm							
	10-100N· m	0.1N· m							
KDTA-N200GT-UC	200-2000kgf· cm	1kgf· cm							
	20-200N· m	0.1N· m							
KDTA-N600GT-UC	600-6000kgf· cm	1kgf· cm							
	60-600N· m	0.1N· m							
KDTA-N1000GT-UC	10-100kgf· m	0.1kgf· m							
	100-1000N· m	1N· m							