电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

# 数显式扭力检测仪

BESTOOL-KANON

型号 | KDTA-GT-UC

产地 | 日本·Kanon

## 产品描述

**特点**

便捷的设计理念，使用方便，一般安装在生产线上。让组装操作人员时时检查扭力扳手是否超出扭力设定值
LCD显示屏，可避免读数错误，显示器部分向后移动70 °
处理器芯片确保测量具有高可靠性和准确性
可以外接打印机TPK-3
精度保证在±1%+digit 以内
电源：AC100V- 240V 50/60Hz
显示红色LED(文字高度25mm )
工作温度5°~35°

**用途**

用于扭力扳手的日常检查和扭矩管理

# 规格参数

单位：mm

| 型号 | 测定范围（CW/CCW） | 最小读值 | 测量模式 | 单位转换 | 尺寸（mm） | | | 扳手接头 | 附套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kgf· cm/kgf· m | | | | | | | | |
| | cN·m/N· m | | | | 高度 | 宽度 | 长度 | mm | |
| KDTA-N2GFUC | 2-20kgf· cm | 0.01kgf· cm | PA（峰值保持）<br>PB（最大峰值保持）<br>TRACK（连续显示） | kgf· cm<br>N· m | 120 | 250 | 251 | 12 | 6.35x12<br>9.5x12 |
| | 20-200cN·m | 0.1cN·m | | | | | | | |
| KDIA-N10GT-UC | 10-100kgf· cm | 0.1kgf· cm | | | | | | | |
| | 1-10N· m | 0.01N· m | | | | | | | |
| KDIA-N20GT-UC | 20-200kgf· cm | 0.1kgf· cm | | | | | | | |
| | 2-20N· m | 0.01N· m | | | | | | | |
| KDTA-N100GT-UC | 100-1000kgf· cm | 1kgf· cm | | | 180 | 320 | 284 | 14 | 9.5x14<br>12.7x14 |
| | 10-100N· m | 0.1N· m | | | | | | | |
| KDTA-N200GT-UC | 200-2000kgf· cm | 1kgf· cm | | | | | | | |
| | 20-200N· m | 0.1N· m | | | | | | | |
| KDTA-N600GT-UC | 600-6000kgf· cm | 1kgf· cm | | | 220 | 380 | 272 | 26 | 19.05x26<br>12.7x26 |
| | 60-600N· m | 0.1N· m | | | | | | | |
| KDTA-N1000GT-UC | 10-100kgf· m | 0.1kgf· m | | | | | | 30 | 19.05x30<br>25.4x30 |
| | 100-1000N· m | 1N· m | | | | | | | |