电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

数显式扭力检测仪（经济型）

数显式扭力检测仪（经济型）

型号 | KDTA-N-GTH-UC

产地 | 日本·Kanon

产品描述

特点

手轮驱动式设计，可提供更稳定和更准确的测量
便捷的设计理念，使用方便，一般安装在生产线上。让组装操作人员时时检查扭力扳手是否超出扭力设定值
LCD显示屏，可避免读数错误，显示器部分向后移动70°
处理器芯片确保测量具有高可靠性和准确性
可以外接打印机TPK-3
精度保证在±1%+digit 以内
电源：AC100V- 240V 50/60Hz
显示红色LED(文字高度25mm)
工作温度5°~35°

用途

用于扭力扳手的日常检查和扭矩管理

规格参数

单位：mm

型号	测定范围（CW/CCW）	最小读值	测量模式	单位转换	尺寸（mm）			扳手接头	附套筒
	kgf· cm/kgf· m								
	cN·m/N· m				高度	宽度	长度	mm	
KDTA-N20GTH-UC	20-200kgf· cm	0.1kgf· cm	PA（峰值保持） PB（最大峰值保持） TRACK（连续显示）	kgf· cm N· m	340	220	196	12	6.35x12 9.5x12
	2-20N· m	0.01N· m							
KDIA-N100GTH-UC	100-1000kgf· cm	1kgf· cm			540	280	240	14	9.5x14 12.7x14
	10-100N· m	0.1N· m							
KDTA-N200GTH-UC	200-2000kgf· cm	1kgf· cm							
	20-200N· m	0.1N· m			603	310	240		
KDTA-N300GTH-UC	300-3000kgf· cm	1kgf· cm			780	362	285	22	12.7x22 19.05x22
	30-300N· m	0.1N· m							
KDTA-N600GTH-UC	600-6000kgf· cm	1kgf· cm			1300	490	415	26	12.7x26 19.05x26
	60-600N· m	0.1N· m							
KDTA-N1000GTH-UC	10-100kgf· m	0.1kgf· m		kgf· m N· m	1688	556	415	30	12.7x30 19.05x30 25.4x30
	100-1000N· m	1N· m							