电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

扭力起子

型号 | LTDK

产地 | 日本·Kanon

产品描述

特点	重量轻，全长短，方便作业,舒适的握持，可长时间使用 设定所需扭力值非常容易，任何人均可操作 当锁紧扭力到达设定扭力值时，自动变成空转，可以避免过度锁紧 用于顺时针拧紧 精度：顺时针方向±3%
用途	适用于拧紧机床刀片等小扭矩场所,组装汽车零部件和家用电器 智能手机、平板电脑等严禁使用过大扭矩的作业
标准配件	两个(+)起子头

规格参数

单位：mm

型号	调整范围	最小读值	型号	调整范围	最小读值	握持直径	总长度	主体尺寸				
公制	Kgf· cm		牛顿	cN· m/N· m		mm	mm	L1	L2	φD1	φD2	φD3
1.5LTDK	0.1-1.5	0.01	CN15LTDK	1-15 cN·m	0.1 cN·m	16	107	22	10.5	5.5	14.4	16
3LTDK	0.2-3	0.02	CN30LTDK	2-30"	0.2"							
6LTDK	0.5-6	0.05	CN60LTDK	5-60"	0.5"	25	110	26				20
12LTDK	2-12	0.1	CN120LTDK	20-120"	1"	30						
20LTDK	4-20	0.1	CN200LTDK	40-200"	1"	34	157	51		10		25
30LTDK	4-30	0.1	CN300LTDK	40-300"	1"							
50LTDK	10-50	0.25	CN500LTDK	100-500"	2.5"	40	200	63				34
100LTDK	40-100	0.5	N10LTDK	4-10 N·m	0.05 N·m	45	235	100		11		
1.5LTDK-H	0.1-1.5	0.01	CN15LTDK-H	1-15 cN·m	0.1 cN·m	16	111	26	9	10	14.4	35
3LTDK-H	0.2-3	0.02	CN30LTDK-H	2-30 cN·m	0.2 cN·m							