电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

扭力计

型号 | SGK

产地 | 日本·Kanon

产品描述

特点

设计小巧，重量轻，方便携带
三爪夹具设计，可以牢固的夹持圆形或方形物体，提供高精度的扭矩值
滚花便于抓握
阶梯式刻度面结构有助于防止划伤
可以顺时针，逆时针测量
侧面和正面都有刻度，两个位置的结果相同
SGK 是标准型，SGK-G是置针型，订购时需注明
精度保证：±3%

用途

适合准确检查测量非常低的扭矩值，用于测量和拧紧超精密机器和电子设备中的微小扭矩

规格参数

单位：mm

型号	调整范围	最小读值	型号	调整范围	最小读值	表盘直径	全长	握持直径	头部尺寸	
公制	gf· cm/Kgf· cm		牛顿	mN· m/cN· m		φmm	mm	φD1	L1	L2
90（I）SGK	10-90gf· cm	2gf· cm	MN9SGK	1-9mN· m	0.2mN· m	1-6.5	106	43	81	57.5
150（I）SGK	20-150“	2“	MN15SGK	2-15“	0.2“					
300（I）SGK	40-300“	5“	MN30SGK	4-30“	0.5“					
600（I）SGK	50-600“	10“	MN60SGK	5-60“	1“					
1200（I）SGK	100-1200“	20“	MN120SGK	10-120“	2“					
2400（I）SGK	200-2400“	50“	MN240SGK	20-240“	5“					
1.5（II）SGK	0.1-1.5Kgf· cm	0.02Kgf· cm	CN15SGK	1-15cN· m	0.2cN· m	1-8.5	134	63	100	73
2.4（II）SGK	0.2-2.4“	0.02“	CN24SGK	2-24“	0.2“					
3.6（II）SGK	0.4-3.6“	0.05“	CN36SGK	4-36“	0.5“					
6（II）SGK	0.5-6“	0.1“	CN60SGK	5-60“	1“					
9（II）SGK	1-9“	0.2“	CN90SGK	10-90“	2“					
15（II）SGK	1-15“	0.2“	CN150SGK	10-150“	2“					