电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

分离式电子式扭力扳手

型号 | DTC-REV

产地 | 日本·Kanon

产品描述

特点	数显和扭力扳手分离，可实现小扭矩测量 显示:OLED显示屏，采用图形有机EL，因此即使在低光下也能清晰地读取 测量模式：R（连续显示）/A（峰值保持）/B（连续峰值保持） 测量方向：CW/CCW 转换，提供 CW/CCW 状态显示 使用数字显示器测量拧紧力矩(CW)和松动扭矩(CCW)。当达到预先设定的目标扭矩时，可以通过声音的变化来确认 电源：高性能锂离子电池 18650 （3400mAh 3.7V 12.58Wh)和100-240V电池充电器 电池续航时间：约 20 小时（充满电） 电源关闭 ：大约30分钟，自动断电 公差设置：1到10%。对预先设定的目标扭矩数据输入的自动判断 储存数值:可储存1000个数值 精度:1%+1位数字 输出:打印机输出（TPK-3 专用）和专用打印机电缆CR-1、CR-2 扳手头：也可更换为SCK开口头，RCK梅花头、HCK六角头
用途	用于拧紧螺丝和检查拧紧的螺丝扭力大小 也适合螺栓和螺母的松动和断裂测试
标准配件	交流适配器、充电器、充电器供电电缆、专用棘轮、锂离子电池18650、各1个

规格参数

单位：mm

型号	测量范围	最小读值	可替换头
DTC-CN200REV	20~200cN·m	0.1cN·m	12QCK
DTC-CN500REV	50~500cN·m	0.1cN·m	12QCK
DTC-20REV	2~20kgf·cm	0.01kgf·cm	12QCK
DTC-50REV	5~50kgf·cm	0.01kgf·cm	12QCK