电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

电子式扭力扳手(经济型）

型号 | DLT-N-UC

产地 | 日本·Kanon

产品描述

特点	可储存999个数值，数据存储器可连接到电脑，以 Excel 格式保存和编辑数据。（仅适用于 Windows Excel）使用 日历功能 ： 收紧操作的日期和时间存储在内存中 多种计量单位选择（Nm、lbf/ft、lbf/in、kgf/cm） 预设功能：在操作前设置紧固扭矩，LED 和蜂鸣器会提示操作过程中何时达到预设扭矩 自动关机：约60秒后 扳手头：也可更换为SCK开口头，RCK梅花头、HCK六角头/li> ±1% + 1 位精度保证（DLT-N50-UC 为±3% + 1 位）
用途	用于拧紧螺丝和检查拧紧的螺丝扭力大小 也适合螺栓和螺母的松动和断裂测试
标准配件	QCK（棘轮头）、AC适配器、USB线、电池（2个）、软件（CD）

规格参数

单位：mm

型号	测量范围	最小读值	全长	尺寸								适用交换器
				头部			主体					
			mm	φD1	L1	L2	A	B	φC	φC1	φE	
DLT-N50-UC	10~50N·m	0.01N·m	411	12	55	15	47	47	37	40	27.2	50QCK
	7.38-36.87ft·lb	0.01ft·lb										
	88.5-442.5in·lb	0.1in·lb										
	102-509.8kgf·cm	0.1kgf·cm										
DLT-N100-UC	20~100N·m	0.1N·m	413	15	65	17						100QCK
	14.8-73.8ft·lb	0.1ft·lb										
	177-885in·lb	1in·lb										
	2.04-10.19kgf·cm	0.01kgf·cm										
DLT-N200-UC	40~200N·m	0.1N·m	457	18	80	22						200QCK
	29.6-147.5ft·lb	0.1ft·lb										
	354-1770in·lb	1in·lb										
	4.08-20.38kgf·cm	0.01kgf·cm										