

棘轮型扭力扳手



BESTOOL-KANON
 器中村製作所

型号 | QLK

产地 | 日本·Kanon

产品描述

特点

在扭力范围内自由设置扭矩值
通过更换套筒，可以在扳手扭力范围内拧紧各种尺寸的紧固件
通过调转安装棘轮，扳手可以用来逆时针松开紧固件
紧固扭矩设置只能顺时针完成
精度：±3%以内

用途

适合拧紧具有不同扭矩的多种类型的螺栓和螺母
用于拧紧螺丝，棘轮扳手头可提高效率，非常适合重复的紧固作业

规格参数

单位：mm

型号	调整范围	最小读数	型号	调整范围	最小读数	型号	调整范围	最小读数	四角头	全长	尺寸 (mm)						
公制	Kgf · cm/Kgf · m	牛顿	cN · m/N · m	英制	lbf /in	mm	头部				主体						
30QLK	10-30Kgf · cm	0.5Kgf · cm	cn300QLK	100-300cN · m	5cN · m					187	18.8	7.5	12	18.2	9.6	15	-
60QLK	20-60"	1"	N6QLK	2-6N · m	0.1N · m	PI 60QLK	20-60	1	6.35 (1/4")	187	18.8	7.5	12	18.2	9.6	15	-
120QLK	40-120"	2"	N12QLK	4-12"	0.2"	PI 120QLK	40-120	2		187	18.8	7.5	12	18.2	9.6	15	-
250QLK	50-250"	2"	N25QLK	5-25"	0.2"	PI 230QLK	70-230	2		9.53 (3/8")	232	25	11	15.5	18.2	9.6	15
500QLK	100-500"	5"	N50QLK	10-50"	0.5"	PI 450QLK	100-450	5	257		25	11	16	-	-	-	-
900QLK	200-900"	10"	N90QLK	20-90"	1"				12.7 (1/2")	359	31	14	19.7	27.5	12.4	21.7	-
1000QLK	200-1000"	10"	N100QLK	20-100"	1"	PI 1000QLK	200-1000	10		359	31	14	19.7	27.5	12.4	21.7	-
1400QLK	400-1400"	10"	N140QLK	40-140"	1"					399	31	14	19.7	27.5	12.4	21.7	-
1800QLK	400-1800"	20"	N180QLK	40-180"	2"					491	33	15.4	23	34	15.4	27.2	-
2000QLK	400-2000"	20"	N200QLK	40-200"	2"	PI 2000QLK	400-2000	20		491	33	15.4	23	34	15.4	27.2	-
2800QLK	400-2800"	20"	N280QLK	40-280"	2"				19.05 (3/4")	691	42	20	23.5	35	15.4	27.2	-
3600QLK	800-3600"	20"	N360QLK	80-360"	2"					691	42	20	23.5	35	15.4	27.2	-
4200QLK	6-42Kgf · m	0.2Kgf · m	N420QLK	60-420"	2"					965	42.7	20	27	38	16	30	-
5600QLK	8-56"	0.3"	N560QLK	80-560"	3"					1195	49.5	20	34	43.5	18	34	-
7000QLK	10-70"	0.5"	N700QLK	100-700"	5"					1314	49.5	20	34	46	192	35.4	27.2
8500QLK	10-85"	0.5"	N850QLK	100-850"	5"				25.4 (1")	1388	58	27	38	54	23	42.7	31.8
10000QLK	10-100"	1"	N1000QLK-8	100-1000"	5"					1588	58	27	38	54	23	42.7	31.8
15000QLK	20-150"	1"	N1500QLK	200-1500"	10"					1844	61	27	43.5	66	26	51	40
21000QLK	70-210"	1"	N2100QLK	700-2100"	10"					2064	61	27	43.5	66	26	51	40