电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

棘轮型扭力扳手

型号 | BLK

产地 | 日本·Kanon

产品描述

特点

防滑胶握把
用六角扳手在扭力范围内调节设置扭矩值
通过更换套筒，可以在扳手扭力范围内拧紧各种尺寸的紧固件
通过调转安装棘轮，扳手可以用来逆时针松开紧固件
紧固扭矩设置只能顺时针完成
精度：±3%以内

用途

适合拧紧具有不同扭矩的多种类型的螺栓和螺母
用于拧紧螺丝 ，棘轮扳手头可提高效率，非常适合重复的紧固作业

规格参数

单位：mm

型号	调整范围	最小读数	型号	调整范围	最小读数	四角头	全长	尺寸					
								头部			主体		
公制	Kgf · cm		牛顿	N · m			mm	H	G	R	A	B	C
250BLK	50-250	2	N25BLK	5-25	0.2	9.53(3/8“)	229	25	11	15.5	18.6	9.6	24
500BLK	100-500	5	N50BLK	10-50	0.5		247	25	11	16	25	11.4	31
1000BLK	200-1000	10	N100BLK	20-100	1	12.7(1/2“)	346	31	14	19.7	37.5	12.4	32
1400BLK	200-1400	10	N140BLK	20-140	1		386						