

活动开口扳手



型号 | HYK

产地 | 日本·Kanon

产品描述

特点

扳手头可根据使用要求进行拆卸和倒转

活动开口型,比较不受限于六角螺帽对边的尺寸,应用范围更广

可在 30 度以下的狭窄工作空间中使用,这是其他产品无法做到的

扳手头中的蜗杆调节器几乎没有任何间隙,这将提高工作效率,也不会像普通扳手那样损坏紧固件的边角

只能按箭头方向紧固

取下活动开口头,可更换为QCK,SCK,RCK,HCK扳手头使用

精度保证在 $\pm 4\%$ 以内

用途

适合拧紧具有不同扭矩的多种类型的螺栓和螺母

最适合汽车、两轮车、机械等具有扭力要求的螺栓、螺母紧固,空调、暖气配管的紧固作业

规格参数

单位：mm

型号	调整范围	最小读值	型号	调整范围	最小读值	全长	开口尺寸	头部尺寸 (mm)			主体尺寸 (mm)		
公制	Kgf · cm		牛顿	N · m		mm	S	D	T1	T2	A	B	φC
500HYK	100-500	5	N50HYK	10-50	0.5	288	10-25	48	10	5.5	25	11.4	20
1000HYK	200-1000	10	N100HYK	20-100	1	393	10-30	58	12	6.0	27.5	12.4	21.7
2000HYK	400-2000	20	N200HYK	40-200	2	531	17-38	66	12.5	6.5	15.4	15.4	27.2