电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

头部交换式扭力扳手

头部交换式扭力扳手

型号 | GCK

产地 | 日本·Kanon

产品描述

特点

防滑胶握把
根据工作需要更换扳手头
在扭力范围内自由设置扭矩值
通过更换套筒，可以在扳手扭力范围内拧紧各种尺寸的紧固件
紧固扭矩设置只能顺时针完成
精度：±3%以内

用途

适合拧紧具有不同扭矩的多种类型的螺栓和螺母
在螺丝种类多样，且扭力精度要求高时，有各种替换头可供选择适用的场所

规格参数

单位：mm

型号	调整范围	最小读数	型号	调整范围	最小读数	全长	尺寸（mm）					
							头部			主体		
公制	Kgf · cm		牛顿	N · m		mm	φD1	L1	L2	A	B	C
60GCK	20-60	1	N6GCK	2-6	0.1	174	10	45	13	18.2	9.6	29
120GCK	40-120	2	N12GCK	4-12	0.2							
250GCK	50-250	2	N25GCK	5-25	0.2	209						
500GCK	100-500	5	N50GCK	10-50	0.5	235	12	55	16	25	11.4	35
1000GCK	200-1000	10	N100GCK	20-100	1	327	15	65	18	27.5	12.4	38
1400GCK	400-1400	10	N140GCK	40-140	1	365						