电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

棘轮型扭力扳手

型号 | QSPKH

产地 | 日本·Kanon

产品描述

特点

单功能型扳手，防滑胶握把
A/H调整扭力工具不同，H 型： 端盖用槽螺丝刀取下以调整扭矩
棘轮式扭力扳手需要预先设定扭力值，可快速锁紧螺丝
顺时针 (CW) 拧紧，可用于松开紧固件
精度：±3%以内

用途

用于拧紧螺丝 ，棘轮扳手头可提高效率，适合在生产线上大量锁定扭力且精度要求高的重复工作

规格参数

型号	范围	型号	范围	开口头尺寸	总长度	主要尺寸（mm）					
						尺寸			主体		
	Kgf · cn		N · m	mm	mm	H	G	R	A	B	C
60QSPKH	20-60	N6QSPKH	2-6	6.35（1/4"）	174	19.5	7.5	12.5	18.2	9.6	26.5
120QSPKH	40-120	N12QSPKH	4-12	6.35（1/4"）	174	19.5	7.5	12.5	18.2	9.6	26.5
250QSPKH	70-250	N25QSPKH	7-25	9.35（3/8"）	220	25	12	16	18.2	9.6	26.5
500QSPKH	100-500	N50QSPKH	10-25	9.35（3/8"）	240	25	12	16	25	11.4	32.7
1000QSPKH	200-1000	N100QSPKH	20-100	12.5（1/2"）	340	31	14	19.7	27.5	12.4	37
1400QSPKH	400-1400	N140QSPKH	40-140	12.5（1/2"）	380	31	14	19.7	27.5	12.4	37
60QSPK-A	20-60	N6QSPK-A	2-6	6.35（1/4"）	174	19.5	7.5	12.5	18.2	9.6	26.5
120QSPK-A	40-120	N12QSPK-A	4-12	6.35（1/4"）	174	19.5	7.5	12.5	18.2	9.6	26.5
250QSPK-A	70-250	N25QSPK-A	7-25	9.35（3/8"）	220	25	12	16	18.2	9.6	26.5
500QSPK-A	100-500	N50QSPK-A	10-50	9.35（3/8"）	240	25	12	16	25	11.4	32.7
1000QSPK-A	200-1000	N100QSPK-A	20-100	12.5（1/2"）	340	31	14	19.7	27.5	12.4	37
1400QSPK-A	400-1400	N140QSPK-A	40-140	12.5（1/2"）	380	31	14	19.7	27.5	12.4	37