

头部交换扭力扳手

头部交换扭力扳手

型号 | SPCK

产地 | 日本·Kanon

产品描述

特点

单功能型扳手扭力扳手需要预先设定扭力值，可快速锁紧螺丝
顺时针 (CW) 拧紧，可用于松开紧固件
根据工作需要更换扳手头，可以在扳手扭力范围内拧紧各种尺寸的紧固件
紧固扭矩设置只能顺时针完成
精度：±3%以内

用途

用于拧紧螺丝，棘轮扳手头可提高效率，适合在生产线上大量锁定扭力且精度要求高的重复工作

规格参数

型号	扭力范围	型号	扭力范围	全长	主要尺寸 (mm)						适用可换头
	Kg f · cm		N · m	mm	头部			主体			
					φD1	L1	L2	A	B	C	
60SPCK	20-60	N6SPCK	2-6	161	10	45	13	18.2	9.6	15	12QCK 25QCK 25SCK 25RCK 25HCK
120SPCK	40-120	N12SPCK	4-12	161	10	45	13	18.2	9.6	15	12QCK 25QCK 25SCK 25RCK 25HCK
250SPCK	50-250	N25SPCK	5-25	196	10	45	13	18.2	9.6	15	25QCK 25SCK 25RCK 25HCK
500SPCK	100-500	N50SPCK	10-50	220	12	55	16	25	11.4	20	50QCK 50SCK 50RCK 50HCK
1000SPCK	200-1000	N100SPCK	20-100	312	15		18	27.5	12.4	21.7	100QCK 100SCK 100RCK 100HCK 100NCK
2000SPCK	400-2000	N200SPCK	40-200	428	18	80	22	34	15.4	27.2	200QCK 200SCK 200RCK 200HCK 200NCK
2800SPCK	600-2800	N280SPCK	60-280	590	22	100	27	38	16	30	280QCK 280SCK 280RCK 280HCK
4400SPCK	600-4400	N440SPCK	60-440	893	22	100	27	39	16	30	440QCK 440SCK 440RCK