电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

头部交换扭力扳手

型号 | SPCKH

产地 | 日本·Kanon

产品描述

特点	含防滑胶握把 单功能型扳手扭力扳手需要预先设定扭力值，可快速锁紧螺丝 顺时针 (CW) 拧紧，可用于松开紧固件 根据工作需要更换扳手头，可以在扳手扭力范围内拧紧各种尺寸的紧固件 紧固扭矩设置只能顺时针完成 精度：±3%以内
用途	用于拧紧螺丝 ，棘轮扳手头可提高效率，适合在生产线上大量锁定扭力且精度要求高的重复工作

规格参数

型号	扭力范围	型号	扭力范围	全长	主要尺寸（mm）						适用可换头
					头部			主体			
	Kgf · cm		N · m	mm	φD1	L1	L2	A	B	C	
60SPCKH	20-60	N6SPCKH	2-6	161	10	45	13	18.2	9.6	26.5	120QCK、230SCK、230RCK、230HCK
120SPCKH	40-120	N12SPCKH	4-12	161	10	45	13	18.2	9.6	26.5	230SCK、230RCK、230HCK
250SPCKH	70-250	N25SPCKH	7-25	196	10	45	13	18.2	9.6	26.5	230QCK、230SCK、230RCK、230HCK
500SPCKH	100-500	N50SPCKH	10-50	220	12	55	16	25	11.4	32.7	450QCK、450SCK、450RCK 、450HCK
1000SPCKH	200-1000	N100SPCKH	20-100	312	15	65	18	27.5	12.4	37	900QCK、900SCK、900RCK、900HCK