



## 导流管（耐酸）

**LOC-LINE®**

型号 | 1/4"

产地 | 美国·Loc-Line

### 产品描述

#### 特点

由于其聚酯纤维成分，酸性环境不会腐蚀耐酸导流管，但不适用于输送酸或高压应用  
具有独特的球窝设计，可完全手动调节位置和长度  
它不会扭结或疲劳 - 弯曲不会减小内径  
与金属软管不同，如果发生接触，它不会损坏机床刀具  
不导电，非常适合电火花加工工艺冲洗  
没有可以破坏或限制流体流动的内部定位杆  
可保持在原位，重复定位很容易。消除了机器振动引起的蠕变

#### 用途

非常适合电镀操作中的冲洗循环  
可用于低于66°C的酸、酒精、汽油、油脂、油、盐溶液、溶剂

## 规格参数

样式	名称	型号	包装数量	样式	名称	型号	包装数量
	1/4" 导流管	46419	5ft/卷 50ft/卷		1/16" 圆头喷嘴	45402	4
		46421	一节			46422	50
	1/8" 圆头喷嘴	45403	4	□	1/4" 圆头喷嘴	45404	4
		46423	50			46424	50
□	1" 扁头喷嘴	45407	2	□	1/8" NPT 接头	45405	4
		46427	20			46425	50
		45406	4			45408	2
□	1/4" NPT 接头	46426	50		1/4" 分歧接头	46428	20
□	双边 1/4" 接头	45409	4		1/4" x 1/8" 转接头	45411	4
		46429	20			46431	20
□	90° 弯管	45415	2		可固定 T 型分歧头	45416	2
		46435	20			46436	20
	1/4 x 0.04" 细孔喷嘴, 空气用	45481	2	□	1/4 x 0.06" 细孔喷嘴, 空气用	45482	2
		46449	20			46450	20