

高压喷嘴

高压喷嘴

型号 | XR

产地 | 美国·Loc-Line

产品描述

特点

HPT 喷嘴将工作压力范围扩大到最大 1,000 PSI (68 bar)，允许更高水平的加工
提供四种喷嘴直径、四种喷嘴长度和 1/8" 或 1/4" NPT/BSPT 管螺纹选择
使用 CT 和 XR，可以轻松地 360 度旋转，带可调杆，以帮助轻松准确地对准喷嘴
XR（扩展旋转）喷嘴具有较广泛的摆动和将冷却剂瞄准水平面以下的角度能力
两个旋转自由度保证喷嘴精准定位
定位后，不锈钢喷嘴将保持原位，不需要锁紧螺母
从常压到高压，这些喷嘴可以在任何需要的地方输送冷却剂或空气

用途

适用于车床、铣床、磨床和高达 1000 psi 的高压应用

规格参数

型号	包装数量
72040	2
79040	10
72044	2
79044	10
72048	2
79048	10
72052	2
79052	10

规格参数

型号	包装数量
72042	2
79042	10
72046	2
79046	10
72050	2
79050	10
72054	2
79054	10

规格参数

型号	包装数量
72041	2
79041	10
72045	2
79045	10
72049	2
79049	10
72053	2
79053	10

规格参数

型号	包装数量
72043	2
79043	10
72047	2
79047	10
72051	2
79051	10
72055	2
79055	10

规格参数

型号	包装数量
72080	2
79080	10
72084	2
79084	10
72088	2
79088	10
72092	2
79092	10

规格参数

型号	包装数量
72082	2
79082	10
72086	2
79086	10
72090	2
79090	10
72094	2
79094	10

规格参数

型号	包装数量
72081	2
79081	10
72085	2
79085	10
72089	2
79089	10
72093	2
79093	10

规格参数

型号	包装数量
75083	2
79083	10
72087	2
79087	10
72091	2
79091	10
72095	2
79095	10