电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

单品钢制环规

钢制环规 量具校准 检验工具

型号 | Steel Ring Gauges

产地 | 日本·SK

产品描述

特点	本系列针规在实现高精度的同时，但是价格不变，最经济实惠的型号 可提供日本计量报告 可以定制带磨损参考线，当环规磨损线刻度消失，表示尺寸环规磨损超过1μ（适合15-50mm）环规定制 也可以按照客户需求定制特殊品（具体咨询公司业务人员）
用途	作为标准量规对杠劲规，内侧千分尺，数显卡尺，内径测量器等产品的比对校准

规格参数

表示规格(mm)	尺寸间隔(mm)	圆度(μm)	直径不同(μm)	内径公差(μm)	硬度(HV)
1……30	0.1	0.5	1.0	±1	653-772
30……50	0.11	0.8	1.6	±1.5	653-772
50……60	0.5	1.0	2.0	±2	653-772
60……80	0.5	1.0	2.0	±2	653-772
80……100	0.5	1.0	2.0	±2	653-772
100……200	5.0	2.0	4.0	±5	653-772
200……230	5.0	5.0	10.0	±7	653-772
230……300	10.0	5.0	10.0	±7	653-772
300……400	10.0	5.0	10.0	±8	653-772
400……500	10.0	5.0	10.0	±9	653-772
500……520	10.0	5.0	10.0	±10	653-772

※Φ200mm以内环规表面粗糙度Ra0.1μm以内，直角度 0.05/Φ100，平行度 0.015mm内

※Φ200mm 以上环规表面粗糙度Ra0.2μm以内，直角度 0.1/Φ100，平行度 0.025mm内

※表示规格1……30 表示30以内，不含30mm.外形尺寸同理