电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

单品硬质合金环规

# 单品硬质合金环规

环规套装 量具校准 检验工具

型号 | Carbide Ring Gauges

产地 | 日本·SK

## 产品描述

| | |
|---|---|
| 特点 | 量规部分为硬质合金材质有很高的耐磨性，寿命长，硬度非常高，无需担心表面刮伤<br>可提供日本计量报告<br>量规部分为硬质合金材质热膨胀系数低，受环境温度影响较小<br>也可以按照客户需求定制特殊品（具体咨询公司业务人员） |
| 用途 | 作为标准量规对杠劲规，内侧千分尺，数显卡尺，内径测量器等产品的比对校准 |

# 规格参数

| 表示规格(mm) | 尺寸间隔(mm) | 圆度(μm) | 直径不同(μm) | 内径公差(μm) | 硬度(HV) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1……30 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | ±1 | 1200 |
| 30……50 | 0.11 | 0.8 | 1.6 | ±1.5 | 1200 |

# 规格参数

| 环规规格D(mm ) | 超硬部外径E ( mm) | 外径d(mm) | 厚度B ( mm ) | 外径倒角C ( mm ) | 内径倒角F(mm ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2.5 | 8 | 22 | 4 | 0.4 | 0.3 |
| 2.5-5 | 11 | 22 | 5 | 0.4 | 0.3 |
| 5-10 | 16 | 32 | 8 | 0.8 | 0.5 |
| 10-15 | 21 | 38 | 10 | 1.2 | 0.5 |
| 15-20 | 28 | 45 | 12 | 1.2 | 1.0 |
| 20-25 | 33 | 53 | 12 | 1.2 | 1.0 |
| 25-32 | 40 | 63 | 16 | 1.5 | 1.0 |
| 32-40 | 50 | 71 | 18 | 2.0 | 1.0 |
| 40-50 | 60 | 85 | 20 | 2.0 | 1.0 |