

## 磁性V形块



 KANETEC

型号 | KMV

产地 | 日本·Kanetec

### 产品描述

#### 特点

上面（V面）、端面可进行吸附  
磁性开关可以根据需要固定或拆除  
防溅水、防油结构  
两个组成一套  
有标准 / 特级两种精度可选择

#### 用途

圆棒料的划线、开孔时的夹具  
三维测量机以及各种测量、测量系统的夹具

## 规格参数

---

型号	吸着力	可使用直径	尺寸			
			B	H	L	a
KMV-50D	150N(150kgf)以上	φ8~φ50	40	50	70	36
KMV-80D	200N(200kgf)以上	φ8~φ80	50	80	100	60
KMV-125D	230N(230kgf)以上	φ8~φ125	50	100	150	90

## 规格参数

项目	形式·精度	KMV-50D		KMV-80D		KMV-125D	
		标准	特级	标准	特级	标准	特级
平行度	底面 上面	10	7	15	8	20	9
	底面 V面	10	7	15	8	20	9
	侧面 侧面	10	7	12	8	15	9
	端面 V面	20	7	25	8	30	9
底面	平面度	10	7	15	8	20	9
直角度	底面 端面	20	10	25	12	30	14
		7	7	8	8	8	8