


方形永磁吸盘



 **KANETEC**

型号 | KYA

产地 | 日本·Kanetec

产品描述

特点

工件可以固定在顶部（V面）和两个侧面，可进行三面吸附
磁性开关可以根据需要固定或拆除
防溅水、防油结构
有标准 / 特级两种精度可选择

用途

划线、轻加工等的夹具
三维测量机以及各种测量、测量系统的夹具

规格参数

| 型号 | 吸着力 | | 可使用直径 | | 尺寸 | | | | |
|---------|-------------|-------------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|----|
| | V槽① | V槽② | V槽① | V槽② | B | H | L | Le | a |
| KYA-8B | 120N(12kgf) | 100N(10kgf) | φ10~φ25 | φ8~φ15 | 80 | 80 | 80 | 31 | 20 |
| KYA-10B | 200N(20kgf) | 120N(12kgf) | φ10~φ35 | φ10~φ30 | 100 | 100 | 100 | 42 | 26 |
| KYA-13B | 300N(30kgf) | 250N(25kgf) | φ10~φ40 | φ10~φ26 | 125 | 125 | 125 | 48 | 30 |
| KYA-15B | 400N(40kgf) | 400N(40kgf) | φ10~φ40 | φ10~φ38 | 150 | 150 | 150 | 61 | 32 |
| KYA-18B | 400N(40kgf) | 300N(30kgf) | φ14~φ50 | φ14~φ50 | 180 | 180 | 180 | 69 | 38 |
| KYA-20B | 650N(65kgf) | 650N(65kgf) | φ14~φ50 | φ14~φ50 | 200 | 200 | 200 | 101 | 38 |

规格参数

| 项目 | 形式·精度 | | KYA-8B | | KYA-10B | | KYA-13B | | KYA-15B | | KYA-18B | | KYA-20B | |
|-----|-------|----|--------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | | | 标准 | 特级 | 标准 | 特级 | 标准 | 特级 | 标准 | 特级 | 标准 | 特级 | 标准 | 特级 |
| 平行度 | 底面 | 上面 | 10 | 7 | 10 | 7 | 15 | 8 | 15 | 8 | 20 | 9 | 20 | 9 |
| | 底面 | V面 | 10 | 7 | 10 | 7 | 15 | 8 | 15 | 8 | 20 | 9 | 20 | 9 |
| | 端面 | 端面 | 10 | 7 | 10 | 7 | 12 | 8 | 12 | 8 | 15 | 9 | 15 | 9 |
| | 侧面 | V面 | 20 | 7 | 20 | 7 | 25 | 8 | 25 | 8 | 30 | 9 | 30 | 9 |
| 底面 | 平面度 | | 10 | 7 | 10 | 7 | 15 | 8 | 15 | 8 | 20 | 9 | 20 | 9 |
| 直角度 | 底面 | 侧面 | 20 | 10 | 20 | 10 | 25 | 12 | 25 | 12 | 30 | 14 | 30 | 14 |