



方形永磁吸盘

 KANETEC

型号 | KYB

产地 | 日本·Kanetec

产品描述

特点

- 工件可以固定在顶部的一个面上 (V面)
- 磁性开关可以根据需要固定或拆除
- 防溅水、防油结构
- 有标准 / 特级两种精度可选择

用途

- 划线、轻加工等的夹具
- 三维测量机以及各种测量、测量系统的夹具

规格参数

型号	吸着力	可使用直径	尺寸			
			B	H	L	a
KYB-8A	180N(18kgf)以上	φ10~φ32	80	80	80	29
KYB-10A	343N(35kgf)以上	φ13~φ50	100	100	100	40
KYB-13A	400N(40kgf)以上		125	125	125	
KYB-15A	589N(60kgf)以上	φ14~φ66	150	150	150	50
KYB-18A	600N(60kgf)以上		180	180	180	
KYB-20A	785N(80kgf)以上		200	200	200	

规格参数

项目	形式·精度		KYB-8A		KYB-10A		KYB-13A		KYB-15A		KYB-18A		KYB-20A	
			标准	特级	标准	特级	标准	特级	标准	特级	标准	特级	标准	特级
平行度	底面	上面	10	7	10	7	15	8	15	8	20	9	20	9
	底面	V面	10	7	10	7	15	8	15	8	20	9	20	9
	端面	端面	10	7	10	7	12	8	12	8	15	9	15	9
	侧面	V面	20	7	20	7	25	8	25	8	30	9	30	9
底面	平面度		10	7	10	7	15	8	15	8	20	9	20	9
直角度	底面	侧面	20	10	20	10	25	12	25	12	30	14	30	14