电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

杠杆手动换刀前端主轴

精密加工 陶瓷轴承 寿命长

型号 | NRR4040-QC

产地 | 日本·Nakanishi

产品描述

用途	运用于CNC车床/专用机，最高4万转/min，最大扭矩1.0N·m，适合高精度加工
特点	φ40mm主轴，主轴跳动精度在1μm以内 采用陶瓷轴承，耐用性提高2倍，具有刚性可提高加工条件 采用无碳刷马达，轴承寿命更长，没有碳刷和灰尘，产品使用寿命更长 采用杠杆夹紧系统，能更快速方便地更换夹头 通过事先设定夹头来改进夹头的调整过程 可提供2种夹头固定架（CH16、CHK）

规格参数

型号	编号	外径	主轴精度	最高转速	手柄调节角度	重量	适用主轴马达型号	适用夹头型号
NRR4040-QC	9214	φ40 mm	1μm以内	40000 min^{-1}	90°	1300 g	EM-4020、EM4020A、EM-4040、EM-4040A	QC5-16（CH16系列筒夹），QC5-K（CHK系列筒夹）
标准配件	扳手（36）：1枚							
可选配件	筒夹（以内径6.0mm举例）		刀柄		扳手			
CH16 内径 φ3.0~10.0mm	编号	93160	9216	9225	2083			
	型号	CH16-6.0(内径φ6.0)	QC5-16	QC5-16-R	扳手17×22（2枚）			
CHK 内径 φ0.5~6.35mm	编号	91560	9215	9224	2026			
	型号	CHK-6.0(内径φ6.0)	QC5-K	QC5-K-R	扳手12×14（2枚）			

拆装工具：QC5-16 ADP（编号9218）筒夹CH16用

QC5-K ADP（编号9217）筒夹CHK用